

## devolo WiFi 5 Repeater 1200

# Technische Spezifikationen



Wi-Fi 5



1x Fast-Ethernet



Crossband-/  
Inband-  
Repeating



Multi-User-  
MIMO



## Einfach mehr Wi-Fi: Die intelligente Wi-Fi-Verstärkung für alle Router

Der devolo WiFi 5 Repeater 1200 ist perfekt für die schnelle und einfache Erweiterung des Wi-Fi-Netzwerkes. Durch den Wi-Fi 5-Standard surfen und streamen Ihre Kunden mit bis zu 1200 Mbit/s.

### Wi-Fi-Features

- **Multi-User-MIMO**  
Alle Geräte im Netzwerk werden gleichzeitig mit maximaler Wi-Fi-Kapazität versorgt.
- **Crossband-Repeating**  
Bessere Übertragung dank optimaler Nutzung beider Frequenzbänder (2,4 GHz + 5 GHz). Concurrent Dualband und WPA3-Verschlüsselung runden die Funktionen ab.
- **Access Point-Modus**  
Mit Direktanschluss an den Router via Ethernet-Kabel ist der Repeater auch als vollumfänglicher Dualband-Access Point inkl. Multi-SSID nutzbar.
- **Wi-Fi Clone**  
SSID und Wi-Fi-Passwort werden via WPS-Taste mit dem Router synchronisiert.
- **Beamforming / Antennenausrichtung**  
Das Wi-Fi-Signal wird optimal auf alle mobilen Endgeräte ausgerichtet und stellt somit eine hoch-performante Verbindung sicher.

### Zusätzliche Features

- **Integrierter Netzwerk-Anschluss**  
Ein LAN-Anschluss für stationäre Geräte wie bspw. Receiver, Smart-TV oder Spielekonsole.
- **Langlebig und zuverlässig**  
devolo entwickelt maßstabsetzende Produkte für Millionen von Kunden weltweit – und gibt Ihnen 3 Jahre Garantie!
- **devolo Home Network App**  
Einfache Einrichtung mit Schritt-für-Schritt-Anleitung.

# devolo WiFi 5 Repeater 1200

## Technische Daten

<b>Standards</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az IEEE 802.11 a, b, g, n, ac
<b>Geschwindigkeiten</b>	Wi-Fi 867 (Mbit/s; 2x2 MIMO; 5 GHz), Wi-Fi 300 (Mbit/s; 2x2 MIMO; 2,4 GHz) Ethernet 10/100 (Mbit/s)
<b>Wi-Fi-MIMO-Technologie</b>	Ja
<b>Modulation • Carrier</b>	Wi-Fi DSSS (IEEE 802.11b) • Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11a, g, n, ac) • Wi-Fi 32
<b>Reichweite (in m)</b>	Wi-Fi: 300
<b>Sicherheit</b>	WPA/WPA2/WPA3 Personal, WPS PBC
<b>LEDs</b>	Status- / Signalstärkeanzeige
<b>Taster</b>	WPS, Factory Default
<b>Stecker • Länder</b>	Typ C (CEE 7/16), Typ G (BS1363)
<b>Geräte-Anschluss</b>	1 x Ethernet RJ45
<b>Leistungsaufnahme</b>	Maximal: 4,3 W, Typisch: 3,9 W
<b>Spannungsversorgung</b>	100–240 V, 50/60 Hz
<b>Temperatur</b>	-25°C bis 70°C (Lager), 0°C bis 40°C (Betrieb)
<b>Maße und Gewicht</b>	91 x 51 x 35 mm (Höhe x Breite x Tiefe, ohne Stecker). Gewicht: 116g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	10–90 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
<b>Zulassungen</b>	CE Class B (EU, CH, NO)

